



DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 018

Alça para Cordoalha de Aço



Steel Strand Dead End

Remate Preformado Para Cables De Acero

Uso e Aplicação

Utilizada para ancoragem de cordoalhas de aço (EHS/HS/SM), em estais, mensageiro e cabos para-raios. Fácil instalação, aplicação manual, não requer uso de ferramental. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre a cordoalha.



Uso y Aplicación

Utilizado para el anclaje de cables de acero (EHS/HS/SM), en tirantes, mensajeros y pararrayos. Fácil instalación, aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al cable.

General Recommendations

Used for anchoring steel cords (EHS/HS/SM), in stays, messengers and lightning cables. Easy installation, manual application, no tooling required. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the wire rope.



DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 018

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para Cabos Ehs/Hs/Sm — Para Cables Ehs/Hs/Sm — For Use On: Ehs/Hs/Sm

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0188	1/8	3,1	3-7 f/h/w	315	12	verde, verde, green
DESS-0102	3/16	4,8	3-7 f/h/w	510	20	vermelho, rojo, red
DESS-0104	1/4	6,4	3-7 f/h/w	635	25	amarelo, amarillo, yellow
DESS-0106	5/16	7,9	3-7 f/h/w	780	31	preto, negro, black
DESS-0107	3/8	9,5	3-7 f/h/w	890	35	laranja, naranja, orange
DESS-0108	7/16	11,1	7 f/h/w	965	37	verde, verde, green
DESS-0115	1/2	12,7	7-19 f/h/w	1244	49	azul, azul, blue

Para Cabos Hs/Sm — Solo Para Cables Hs/Sm — For Use Only On: Hs/Sm

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0204	1/4	6,4	3-7 f/h/w	460	18	amarelo, amarillo, yellow
DESS-0206	5/16	7,9	3-7 f/h/w	595	23	preto, negro, black
DESS-0207	3/8	9,5	3-7 f/h/w	660	26	laranja, naranja, orange
DESS-0208	7/16	11,1	7 f/h/w	800	32	verde, verde, green

Para Cabos Sm — Solo Para Cables Sm — For Use Only On: Sm

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0307	3/8	9,5	3-7 f/h/w	550	22	laranja, naranja, orange
DESS-0308	7/16	11,1	7 f/h/w	700	28	verde, verde, green

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard;

Encordonamiento a la izquierda.